

# SUNCHEM JAPAN INC.

## 株式会社サンケムジャパン

4F, BM-KABUTOCHO BUILDING, 11-7 NIHONBASHI-KABUTOCHO

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 11-7

CHUO-KU, TOKYOU 103-0024 JAPAN

ビーエム兜町ビル 4F

東京都中央区日本橋兜町 1 1 - 7  
株式会社サンケムジャパン

### 規 格 表

商品名： イソヘキサン  
化学名： イソヘキサン (Isohexane)

<u>分析項目</u>	<u>規格</u>	<u>試験方法</u>
外観	無色透明の液体	目測
密度 (15°C, KG/m <sup>3</sup> )	658.0 ~ 665.0	GB/T 1884
<b>【蒸留試験】</b>		
・ 5%留出温度 (°C)	57.0 以上	GB/T 6536
・ 98%留出温度 (°C)	62.0 以下	GB/T 6536
・ 5%~95%温度差	3.0 以内	GB/T 6536
・ 残留量 (%)	1.0 以下	GB/T 6536
純度 (WT%)	98.00 以上	SH/T 0714
ヘキサノール (WT%)	レポート	SH/T 0714
C5 留分 (WT%)	2.0 以下	SH/T 0714
色調	+28 以上	GB/T 3555
水分 (mg/kg)	100 以下	SH/T 0246
臭素価 (mgBr/100g)	レポート (検出限界 5)	SH/T 0630
硫黄 (mg/kg)	レポート (検出限界 0.5)	SH/T 0253
銅片腐食試験 (50°C, 3H)	レポート	GB/T 5096
蒸発残分 (mg/100ml)	レポート	GB17602

以上